



DURO FIX

Express-Grundreiniger für das Sprühverfahren

kein Neutralisieren – kein Nachspülen – keine Trockenzeiten



DURO FIX löst hartnäckige, tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers. Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von PVC-, Linoleum-, Gummibelägen, Kunst- und Naturstein sowie Parkett (Holzböden, geölt oder gewachst). Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt. Anschließendes Neutralisieren bzw. Nachspülen ist nicht erforderlich. Auch hohe Geräuschpegel durch Einsatz eines Wasseraugers entfallen. **DURO FIX** ist somit auch besonders interessant für lärmsensible Bereiche, wie z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime, etc. Kein zusätzlicher Wassereinsatz, hierdurch werden Wasserschäden an Mobiliar- und Einrichtungsgegenständen vermieden.

< 5 % nichtionische Tenside

DURO FIX mit Hilfe eines Pump-/Drucksprühers mit Flachstrahldüse (Art.-Nr. 4920) unverdünnt abschnittsweise auf einer Fläche von ca. 2 bis 5 m² auftragen. Umgehend mit einer Einscheibenmaschine die Fläche bearbeiten. **DURO FIX** nicht antrocknen lassen. Hierbei ist, in Abhängigkeit von Verschmutzungsgrad und Bodenbelagsart, auf den Einsatz eines geeigneten Pads (rot/blau/grün) zu achten. Anschließend mit sauberen, trockenen Mopps die Schmutzflotte gut aufnehmen oder mit einem Bodenabzieher/Gummiwischer abziehen und mit trockenem Mopp nachwischen – nicht antrocknen lassen! Entsprechend der zu reinigenden Fläche sind ausreichend Pads und Mopps vorzuhalten! Pad nach ca. 20 m² wenden bzw. auswaschen. Eine Anschluss-Beschichtung kann bei Bedarf unverzüglich erfolgen. Hier empfehlen wir ein Produkt aus dem DREITURM-Artikel-Sortiment, wie z. B. RS MEHRZWECK-EMULSION bzw. DURO Top (je nach Belagsart). Vor Ersteinsatz von **DURO FIX** ist grundsätzlich die Kompatibilität des Bodenbelages sowie die Entfernbarekeit des Schmutzes an unauffälliger Stelle zu testen. Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Belages 50 – 100 ml pro m².

pH-Wert im Konzentrat ca. 10

4711 10-l-Kanister

GU 80



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.
Augenschutz tragen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

UFI: 383J-E2RE-A48C-J1SS



Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Inhaltsstoffe:

Anwendung:

Physikalische Angaben:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code: nach GISBAU

Kennzeichnung:

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de

LUCID: DE1360655885719